

Terminal MiniFuel

MiniFuel terminalen är utvecklad för små anläggningar, som kräver identifikation för tankning, samt datauppsamling av försäljning.

MiniFuel kan styra upp till 1 pump.

MiniFuel kan administrera 24 användare.

Användare identifikation sker genom Dallas nycklar. Konfigurationen görs direkt på MiniFuel med hjälp av master nyckel, som också medger tillgång till visning och nollställning av totaler per användare samt totalt.

Terminalen leveras i lackerat kabinet.

Grund konfiguration

- * 1 * Sensor for Dallasnycklar
- * 1 * LCD display (2 rader med 16 tecken)
- * 1 * Matrix tangentbord (16 tangenter)
- * 1 * Potentialfri kontakt för start (8 A)
- * 1 * Pulsgivare ingång
- * 1 * Ingång för pistolkontakt
- * 1 * Ingång för manuell drift
- * 1 * RS-232 för eventuell loggprinter

Optioner & Tillbehör

- * Dallasnycklar
- * Anslutning av loggprinter

Dimensioner & Anslutning

- * Mått: 200 * 200 * 120 mm (H*B*D)
- * Vikt: 3,0 kg
- * 230V AC (50-60 Hz)



MiniFuel används till små ej publika anläggningar med krav på identifiering.