

# Terminal LocFuel 3000

**LocFuel 3000 terminalen är utvecklad för tankanläggningar som kräver identifikation och datauppsamling.**

LocFuel 3000 kan styra upp till 4 pumpar. LocFuel 3000 överför data till LocSys PC-Program via RS-232 uppkoppling, analogt modem, GSM modem eller nätverk (LAN eller WLAN via TCP/IP) eller tillsammans med NetFuel Server via GPRS eller nätverk (LAN eller WLAN via TCP/IP).

LocFuel 3000 kan administrera 3000 användare, fordonsnummer, 3000 förare och upp till 30 produkter samt rymma 1000 transaktioner, innan den behöver tömmas på data.

Användare indentifieras genom Dallasnyckel eller magnetkort .

LocFuel 3000 har kommunikations interfaces till alla kända pumpar, som finns på marknaden (Tatsuno/Tokheim/Wayne/Ljungman/Kienzle/Autotank /TES mm).

Terminalen leveras i lackerat kabinett.

## Basis konfiguration


- \* 1 \* Sensor for Dallasnycklar
- \* 1 \* LCD display (2 rader med 16 tecken)
- \* 1 \* Matris tangentbord (16 tangenter)
- \* 2 \* Pumpinterface
- \* 2 \* Potentialfri kontakt for frigivning (8 A)
- \* 2 \* Pulsgivare ingång
- \* 2 \* Ingång för pistol kontakt
- \* 1 \* Ingång för manuell drift
- \* 1 \* RS-232 för direkt kommunikation eller externt modem
- \* 1 \* Anslutning av nätkort (LAN/WLAN) eller internt modem (analog/GSM/GPRS)
- \* 1 \* RS-485 för tilläggskort til pumpar (krävs för seriell anslutning)

## Optioner & Tillbehör

- \* GSM Modem
- \* GPRS Modem
- \* Nätverk: LAN/WLAN (TCP/IP protokoll)
- \* LocSys PC-program
- \* NetFuel Server
- \* Inläsningskit för Dallasnycklar
- \* Dallasnycklar
- \* Lokal kort (magnet)
- \* Magnetkort läsare
- \* Anslutning av loggprinter
- \* UPI-kort för kommunikation till pumpar – (skall användas vid fler än 2 pumpar)

## Dimensioner & Anslutning

- \* Mått: 200 \* 200 \* 120 mm (H\*B\*D)
- \* Vikt: 3,2 kg
- \* 230V AC (50-60 Hz)



*LocFuel 3000 används till icke publika anläggningar med krav på datainsamling.*