

Terminal LocSys

LocSys terminalen är utvecklad för tankanläggningar som kräver identifikation och datauppsamling.

LocSys kan styra upp till 4 pumpar. LocSys överför data till LocSys PC-Program via RS-232 förbindelse, analogt modem, GSM modem eller nätverk (LAN eller WLAN via TCP/IP) eller till NetFuel Server via GPRS eller nätverk (LAN eller WLAN via TCP/IP). LocSys kan administrera 3000 användare, 3000 fordonnummer, 3000 chaufförer och upp till 30 produkter samt kan rymma över 1000 transaktioner, innan den behöver tömmas på data.

Användarinformation sker via kort eller dallasnyckel.

LocSys har kommunikationsinterface till alla kända pumpar, som finns på marknaden (Tatsuno/Tokheim/Ljungman/Kienzle/Autotank/ TES m.fl).

Terminalen levereras i rostfritt kabinett, med eller utan fot eller väggfäste. LocSys kan också byggas in ett flertal av de pumpar som förekommer på marknaden.

Grund konfiguration


- * 1 * Magnetkort läsare
- * 1 * LCD display (2 rader av 16 tecken)
- * 1 * Matris tangentbord (16 tangenter)
- * 2 * Pump interface
- * 4 * Potentialfri kontakt för frigivning (8 A)
- * 4 * Pulsgivare ingång
- * 4 * Ingång för pistol kontakt
- * 1 * Ingång för manuell drift
- * 3 * RS-232 för direkt kommunikation / externt modem, Logg och Kvittering
- * 1 * Anslutning av nätkort (LAN / WLAN) eller internt modem (analog / GSM/GPRS)
- * 1 * RS-485 för expansionskort til pumpar (krävs för seriell anslutning)
- * 1 * Nyckel för manuell drift

Optioner & Tillbehör

- * Analogt modem
- * GSM Modem
- * GPRS Modem
- * Nätverk : LAN / WLAN (TCP/IP protokoll)
- * LocSys PC-program
- * NetFuel Server
- * Lokala kort (magnetremsa)
- * Sensor for Dallasnycklar
- * Inläsningskit för Dallasnycklar
- * Dallasnycklar
- * Anslutning av logprinter
- * Kvittoskrivare (termo printer)
- * Stolpe eller Väggfäste
- * UPI-kort för kommunikation till pumpar – skall användas vid fler än 2 pumpar
- * Manuell nyckelbrytare med relä

Dimensioner & Anslutning

- * Mått: 300 * 336 * 297 mm (H*B*D)
- * Vikt: 15 kg
- * 230V AC (50-60 Hz)



LocSys är en kraftfull och stabil terminal avsedd för icke publika anläggningar.