

Terminal PaySys

PaySys terminalen är utvecklad som betalningsautomat för en enkel tankstation eller för stora komplexa anläggningar med många tankstationer.

PaySys har en tidlös och modern design.

PaySys kan hantera alla kort, såsom PBS erbjuder (Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, JCB, Eurocard, Diners och China UnionPay, mm) samt lokala/företagskort.

PaySys kan också leveras med kontantdel (sedelläsare) i inbyggt säkerhetsskåp och accepterar upp till 8 olika sedeltyper i alla 4 riktningar.

PaySys kan hantera upp till 32 produkter och 64 pumpar eller 1 biltvätt. Dessutom kan PaySys också kommunicera med prisskyltar, nivåmåtningsutrustning, externa alarm m.m. PaySys har i dag kommunikationsinterface till alla kända pumpar, prisskyltar, nivåmåtningsutrustning och biltvättar, som finns på marknaden.

PaySys stödjer kraven från PCI och EMV samt är godkänd av PBS för användande i Danmark, Norge och Sverige. Dessutom har PaySys EMC godkännande samt extra klimatgodkännande för det skandinaviska klimatet.

Menyspråk finns på danska, svenska, norska och med möjlighet för användarval av engelska och tyska. Der går att lägga på en avgift för utländska kreditkort. På PaySys skärmen kan man visa logotyper, meddelanden eller reklam..

Med servicekort får man tillgång till meny med möjlighet att inställa terminalen (produkter, kort, priser, pumpar, prisskyltar, animationer, mm). Via inställingsmeny är det dessutom möjligt att se loggfiler, alarm, generera periodrapporter, slå in lagermängder och övervaka dessa samt prisändringar, mm.

PaySys kan konfigureras som "standalone" eller tillsammans med ett företags värdsystem, för priser, företagskort, verifikationer, e-transaktioner, rapporter, mm och med NPS övriga produkter – NetFuel, Maintenance och WatchFuel, LocSys PC-program samt shop interface.

Det finns också möjlighet till ytterligare kundanpassningar av PaySys via Plugins.



PaySys är en unik betalterminal för både stora och små tankanläggningar.

Terminal PaySys

Terminal typer

- * Drivmedelsterminal
- * Tvätterminal

Grund konfiguration

- * Kabinett med fot.
- * 7" färg touch skärm 640*480
- * Pin-Pad tangentbord
- * Kortläsare av instickstyp
- * Kvittoprinter
- * 800 MHz passiv kyld industri CPU för användande i utsatta miljöer med 10/100 mbs ethernet, 1 stk USB 2.0, 2 stk RS232 och 2 stk RS232/RS485/RS422
- * Strömförsörjning 12/24 VDC
- * PSAM
- * Säkerhetsdel för PCI – säkrar mot otillåten öppning och skimming
- * Belysning
- * Windows Software
- * PaySys Software

Optioner & Tillbehör

- * Kontantdel (sedelläsare) typ CET-WA/CS eller NVU
- * Sensor för värdenycklar
- * UPI-kort för kommunikation till pumpar (seriellt eller hard-wire), prisskyltar och nivåmätningsutrustning
- * Interface för kommunikation till tvättmaskiner
- * I/O-kort för t.ex. externa alarm
- * Router för nätkommunikation
- * GPRS kommunikation
- * PaySys i inbyggnadskit till NPS Dankort terminaler
- * Lokala kort
- * Värdenycklar för tvättterminal
- * NetFuel Server
- * Maintenance Server
- * WatchFuel Server
- * Web interface för NetFuel
- * LocSys PC-program
- * Shop interface
- * Kundenpassade Plugins

Dimensioner

- * Mått Huvud: 473 * 280 * 295 mm (H*B*D)
- * Mått Fot: 1100* 255 * 275 mm (H*B*D)
- * Mått Fot med kontantdel: 1550 * 310 * 280 mm (H*B*D)
- * Vikt Huvud: 21 kg
- * Vikt Fot: 11 kg
- * Vikt Fot med kontantdel: 53 kg

Anslutning

- * 230V AC (50-60 Hz)

